


Navijak KINGONE TDS-12.0H SR 24V



HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

809,75 €

809,75 €

151,42 €

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Sériovo vinutý motor s vysokým výkonom prináša vynikajúci krútiaci moment a väčšiu rýchlosť.

- Trojstupňová planétová prevodovka prináša najspoľahlivejšiu a trvanlivejšiu výkonnosť navijaku za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojité kužeľová brzda.
- Spojky s otáčajúcim sa ozubeným kolesom majú voľné cievky, ktoré sú určené na rýchle a ľahké natiahnutie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácie:

- **Ťažná sila:** 5,442kg / 12,000lb
- **Motor:** 24V
- **Prevodovka:** Tri stupne
- **Prevodový pomer:** 216: 1
- **Spojka:** rotačné ozubené koleso
- **Veľkosť lana:** 9,5mm × 27,4m
- **Typ lana:** aircraft A7 × 19
- **Veľkosť bubna:** 63,5mm × 229mm

Ťažná sila

Počet vrstiev lana

1
2
3
4

Maximálna ťažná sila

5,442kg / 12,000lbs
4,445kg / 9,789lbs
3,760kg / 8,273lbs
3,255kg / 7,199lbs

Rýchlosť navíjania a odber pri 24V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber
0kg	8,93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	4,23 m/min	87
1,814kg / 4,000lbs	3,5 m/min	121
2,722kg / 6,000lbs	3,0 m/min	167
3,650kg / 8,000lbs	2,62 m/min	190
4,500kg / 9,500lbs	2,4 m/min	229
5,000kg / 11,000lbs	2,19 m/min	244
5,442kg / 12,000lbs	1,79 m/min	252

Obsah dodávky

- Syntetické lano s prievlakom
- Valčekové vedenie lana
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- Hmotnosť navijaku: 35kg
- Rozmery(d/š/v): 647×198×410 mm (25.5"×7.8"×16.1")

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.