


Navijak KINGONE TDS-12.0SH 12V



HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Popis

Séria SH so skrátenou dĺžkou

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci točivý moment a vysokú rýchlosť.

- Trojstupňová planétová prevodovka zaisťuje rovnaký výkon aj pri najhorších podmienkach.
- Automatická, dvojité kuželové brzdy s vysokým účinkom.
- Volnoběžné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, chod a údržba.

Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 5,442kg / 12,000lbs
- **Motor:** 12V/6.0HP
- **Prevodový pomer:** 254:1
- **Spojka:** rotačné ozubené koleso
- **Lano:** 9.5mm×19m
- **Typ lana:** Aircraft A7×19
- **Rozmery bubny:** 63.5mm×127.4mm

Ťažná sila

Počet vrstiev lana

Maximálna ťažná sila

1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

Rýchlosť navíjania a odber pri 12V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber
0kg	8.93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	3.96 m/min	116
1,814kg / 4,000lbs	2.98 m/min	141
2,722kg / 6,000lbs	2.4 m/min	178
3,650kg / 8,000lbs	2.1 m/min	224
4,500kg / 9,500lbs	1.88 m/min	238
5,000kg / 11,000lbs	1.49 m/min	270
5,442kg / 12,000lbs	1.37 m/min	285

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Valčekové vedenie lana
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- **Hmotnosť navijaku:** 38 kg / 83.6lbs
- **Hrubá hmotnosť:** 44 kg / 96.8lbs
- **Rozmery(d/š/v):** 534×198×340mm(21"×7.8"×13.4")

Recenzie

Zatia? tu nie je ?iadna recenzia pre tento tovar.